

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT004/01**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **FBS 75 Folyékonyágyas ragasztóhabarcs**

2. Felhasználás célja:

**Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben  
C2 E S1**3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.**5. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**

6. Harmonizált szabvány:

**EN 12004:2007 + A1: 2012**

Bejelentett szerv:

**Technische Universität Wien, azonosító száma: 1320, amely a vizsgálatot a 3. rendszer alapján végezte el, és folyamatosan nyomon követi. A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet. 22317/5/1. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	E	EN 12004:2007 + A1: 2012
Húzási tapadószilárdság száraz tárolás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság nedves tárolás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság meleg tárolás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság fagyás-olvadási ciklus után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Meghosszabbított nyitott idő: húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ kb. 30 perc után	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Termékmenedzser – Lukas Weiser

Bernhard Mucherl – Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.06.25.

**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1320

Murexin GmbH  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt

13

DOP: AT004/01

EN 12004:2007+A1+2012

Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó  
meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben  
C2 E S1

Tűzveszélyességi osztály: E

Húzási tapadószilárdság száraz tárolás után:  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság nedves tárolás után:  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság meleg tárolás után:  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság fagyási-olvadási ciklus után:  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás:  $\geq 2,5 \text{ mm}$ Meghosszabbított nyitott idő: húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  kb. 30 perc után

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

FBS 75 Folyékonyágyas ragasztóhabarcs

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu