

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-247/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **MFK 45 Mureflex S1**
2. Felhasználás célja:  
**Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben. C2 TE S1**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer, tűzveszélyesség: 4. rendszer**
5. Bejelentett szerv:  
**TÜV SÜD KERMI Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11, Azonosító szám: 1417, 3. rendszer**  
**Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

## 6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A1/A1 <sub>fl</sub>	EN 12004:2007
Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>	
Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>	
Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>	
Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>	
Lecsúszás	≤ 0,5 mm	
Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás	≥ 2,5 mm és < 5 mm	
Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2019.06.25.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1417

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

17

DOP: HU-247/02

EN 12004

Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben.

C2 TE S1

Tűzvédelmi osztály: A1/A1<sub>fl</sub>Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás:  $\leq 0,5 \text{ mm}$ Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás:  $\geq 2,5 \text{ mm}$  és  $< 5 \text{ mm}$ Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu