

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-166/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SFK 85 Gyors-flex ragasztóhabarcs**
2. Felhasználás célja:
**Fokozott követelményű, gyors kötésű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó
kül- és beltérben
C2 F S1**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer, tűzveszélyesség: 4. rendszer**
5. Harmonizált szabvány:

EN 12004:2007 + A1: 2012

Bejelentett szerv:

**ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály 1043 Budapest, Dugonics u. 11,
Azonosító szám: 1417, 3. rendszer,
A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet.
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A1/A1 _{fl}	EN 12004:2007 + A1: 2012
Korai húzási tapadószilárdság (6 óra)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás	$\geq 2,5 \text{ mm}$ és $< 5 \text{ mm}$	
Nyitott idő (10 perc): húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2019.07.01.

.....
Czili Aladár
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1417

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

13

DOP: HU-166/02

EN 12004:2007+A1:2012

Fokozott követelményű, gyors kötésű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, kül- és beltérben

C2 F S1

Tűzvédelmi osztály: E

Korai húzási tapadószilárdság (6 óra): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás: $\geq 2,5 \text{ mm}$ és $< 5 \text{ mm}$ Nytott idő (10 perc): húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

SFK 85 Gyors-flex ragasztóhabarcs

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu