

MUREXIN

TopLevel EXTRA 320

Kültéri aljzatkiegyenlítő

- önterülő
- szálerősített
- 3-30 mm rétegvastagságig
- zsugorodás kompenzált



Kívül-belül tökéletes alapot biztosít

Ami tart.

Figyelünk az alapokra!

Mert az aljzatkiegyenlítés különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.

**Egyenetlen felület?
Kültérben is?**

TopLevel EXTRA 320

Az Ön igényére szabva

Önterülő aljzatkiegyenlítő, kül- és beltéri sima felületek készítéséhez különböző hidegburkolatok ragasztása előtt 3-20 mm rétegvastagságig, valamint szintképzéshez (max. 3% lejtésben lévő alapfelületre). Különösen ajánlott kültérben kerti utak, járdák, erkélyek és teraszok, illetve garázsok kiegyenlítésére burkolattal ellátva.

Felhasználási területek:

- új és régi alapfelületek kiegyenlítésére is
- kültéri, burkolattal ellátott felületek aljzatkiegyenlítési munkákhoz is
- kis- és közepes vastagságú kiegyenlítésekhez is

Kivitelezők figyelmébe:

A vízadagolással beállítható az önterülő vagy állékony konzisztencia, melynek köszönhetően vízszintes és lejtett alapfelületre (pl. terasz, erkély, loggia) is alkalmas.



Műszaki adatok:

EN 13813 szerint CT-C25- F6
EC1 Plus nagyon emissziószegény

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm
Vízigény: kb. 0,20 l/kg (kb. 5 liter/25kg zsák) – önterülő
kb. 0,18 l/kg (kb. 4,5 liter/25kg zsák) – állékony
Rétegvastagság: 3-20 mm
Feldolgozási idő: kb. 30 perc
Járható: kb. 3 óra után
Burkolható:
szívóképes felületnél kb. 24 óra után 5 mm-ig
szívóképes felületnél kb. 48 óra után 5 mm felett

A további részleteket keresse a termék műszaki adatlapján.

